

Schaumpistolen-Reiniger und Sprühreiniger aus der Dose

Anwendung

Starker Reiniger und Entfetter für PU-Schaumpistolen und Sprühreiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum, frischem PU-Klebstoff sowie für die Reinigung und Entfettung von Kleinteilen, Metallen, Glas, Keramik, PE, PP, PA, Beton, Naturstein, unbehandeltem Holz und vielen weiteren Haftflächen. Dank dem Sprühauftrag lassen sich auch schwer zugängliche Stellen reinigen (z.B. Innengewinde, Maschinenteile etc.). Der Reiniger verdunstet rasch und rückstandsfrei und eignet sich daher auch als Untergrundvorbereitung vor dem Grundieren, Kleben oder Abdichten. Ferner kann Wisapur-MS Spray-Cleaner auch zum Zersetzen (Auflösen) von Polystyrolschaum (Styropor[®], Sagex[®]) genutzt werden.

Verarbeitung als Pistolenreiniger:

Wisapur-MS Spray-Cleaner sofort nach Entfernung der leeren Schaumdose auf den Pistolen-Adapter schrauben. Den Pistolen-Abzugshebel mehrmals betätigen bis die Schaumpistole gründlich durchgespült ist. Reiniger einwirken lassen. Pistole nochmals gründlich durchspülen. Reiniger-Dose wieder abschrauben und die Gewinde der Schaumpistole und ggf. der Reiniger-Dose gründlich sauber machen. Schaumpistole vor erneutem Gebrauch trocknen lassen. Ggf. mit etwas Vaseline einfetten.

Verarbeitung als Sprühreiniger:

Angehängten Sprühkopf auf Ventil stecken und Reiniger auf verschmutzte Stelle sprühen. Reiniger einwirken lassen und mit Reinigungspapier oder nicht färbendem Tuch nachwischen. Vor dem Reinigen die Verträglichkeit der zu reinigenden Oberfläche prüfen (vgl. auch Punkt Einschränkungen).

Basis

Lösemittelhaltiger Reiniger, Treibgase und Kohlensäure

Einschränkungen

Kann Kunststoffe, lackierte oder beschichtete Oberflächen angreifen. Insbesondere NICHT geeignet für PVC (Kunststoff-Fenster), PC (Polycarbonat), PMMA (Acrylglas), ABS und Polystyrolschaum (PS).

Farbe

Transparent

Dichte

Ca. 0.78 g/ml

Transport (ADR)

UN-Nummer: 1950 (Druckgaspackungen), Klasse: 2, Ziffer: 5 F, Randnummer: 2201

Kennzeichnung

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Warnhinweise auf der Produktetikette und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Stehend zwischen +15 und 25°C lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Nicht im Auto lagern! Haltbarkeit mindestens gemäss Verfalldatum.

Lieferform

Kartons zu 12 Sprühdosen à 500 ml - Artikel Nr.: MS 905.500

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

